



УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

для обратноосмотических фильтров очистки воды
atoll серий A-450, A-475, A-550, A-575

atoll Pump Box Plus

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

Устройство повышения давления atoll Pump Box Plus предназначено для использования с обратноосмотическими фильтрами atoll для очистки воды с производительностью мембран 50 и 75 GPD (галлонов в сутки) при недостаточном давлении водопроводной воды. Нормальная работа данных фильтров возможна только при давлении не менее 3 атм.

Устройство состоит из насоса atoll UP-5075 с блоком питания, датчика низкого давления для предотвращения работы насоса без воды и датчика высокого давления для отключения насоса после заполнения накопительного бака фильтра. В комплект поставки входят цветные трубы и тройник для подключения устройства к линии очищенной воды.

Технические характеристики устройства:

Температура воды	от 4 до 35 °C
Давление воды на входе	от 1 до 3 атм.
Максимальное давление воды после насоса	6 атм.
Присоединительные размеры	1/4"
Напряжение электропитания	24 В
Максимальный ток	1,4 А
Габаритные размеры	310x140x120 мм
Масса	2 кг

Если давление на входе в устройство повышения давления превышает 3 атм., необходимо установить перед устройством редукционный клапан. Например, atoll Z-LV-FPV0104-40.

Перед устройством повышения давления должен быть установлен фильтр-грязевик для удаления из воды нерастворимых примесей (песок, окалина, ржавчина и т.п.). Попадание нерастворимых примесей в устройство приведет к его поломке.

Подключение:

- 1) Перекройте подачу воды в обратноосмотический фильтр. Закройте кран на накопительном баке фильтра. Откройте кран чистой воды для сброса давления воды в фильтре.
- 2) Устройство повышения давления atoll Pump Box Plus устанавливается на чистую ровную поверхность или подвешивается к стене.
- 3) Удалите синие транспортировочные заглушки из устройства повышения давления.
- 4) Присоединение трубок к быстроразъемным соединениям описано в инструкции фильтра.

Подключите красную трубку. Один конец трубы подключается к узлу врезки в водопровод холодной воды. Второй конец трубы подключается к устройству повышения давления, ко входу, отмеченному красным цветом и надписью **INLET Вход**. При монтаже избегайте изломов (перегибов) трубы.

5) Подключите белую трубку. Один конец подключается к устройству повышения давления, к выходу, отмеченному белым цветом и надписью **OUTLET Выход**. Второй конец подключается ко входу воды в обратноосмотический фильтр.

6) Подключите синюю трубку. Один конец подключается к устройству повышения давления, к выходу, отмеченному синим цветом и надписью **FAUCET Кран**.

Второй конец подключается через фитинг-тройник к синей трубке от фильтра до крана для чистой воды. Разрежьте синюю трубку фильтра, идущую от постфильтра к крану чистой воды. В место разреза установите фитинг-тройник вместе с подключенной к нему синей трубкой, идущей от устройства повышения давления atoll Pump Box Plus.

- 8) Откройте подачу воды. Убедитесь в отсутствии протечек.
- 9) Подключите блок питания к устройству atoll Pump Box Plus. Вставьте блок питания устройства в электророзетку. Устройство повышения давления должно включиться.
- 10) Дождитесь выхода воздуха из крана чистой воды. После появления тонкой струйки воды из крана чистой воды, закройте его. Устройство повышения давления через несколько минут должно выключиться.
- 11) Откройте кран на накопительном баке фильтра. Устройство повышения давления должно включиться. Фильтр начнет заполнять бак очищенной водой. После наполнения бака, устройство повышения давления должно выключиться.

