

# ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

- Откройте ключом корпус фильтра;
- При необходимости очистите корпус внутри мягкой щеткой;
- Установите новый картридж в корпус фильтра (уплотнительным кольцом вверх) и заверните корпус ключом.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Очищенную воду не использовать в качестве питьевой.**

Предохраняйте картридж от ударов, падений, отрицательных температур и прямого солнечного света. Храните не ближе 1 м. от нагревательных приборов.

**ТУ 3697-023-48981941-2014**

**Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»**

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

**www.geizer.com**

**Адреса сервисной службы:**

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69 тел.: +7 (812) 605-00-55

Москва, ул. Южнопортовая, 7 тел.: +7 (495) 380-07-45

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67 тел.: +7 (863) 206-17-94

Краснодар, ул. Тургенева, 139 тел.: +7 (861) 221-05-82

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1 тел.: +7 (391) 264-95-43

Новосибирск, Северный проезд, 33 тел.: +7 (383) 335-78-50

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024 тел.: +371 675-653-00

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска \_\_\_\_\_

**ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

**EAC**



# ГЕЙЗЕР

**НЕ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ!**

## БФ

Полифосфатный картридж  
для связывания солей  
жёсткости

### НАЗНАЧЕНИЕ

Картридж, содержащий кристаллический полифосфат натрия. Устанавливается перед водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами с целью их защиты от накипи и коррозии.

Полифосфат связывает не только соли жёсткости (соединения кальция и магния), но и растворенное железо.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность - до 20 л/мин;

Температура воды - до 40°C;

Рекомендуемый срок замены - 1 год, вне зависимости от количества растворенной загрузки.

**Инструкция  
по эксплуатации**