

ГЕЙЗЕР

МИНЕРАЛИЗАТОР В(RO)

для систем обратного
осмоса Гейзер-Престиж



ЕАС

**Инструкция
по эксплуатации**

ТУ 3697-022-48981941-2014

Изготовитель: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

| | |
|--|--------------------------|
| Санкт-Петербург, ш. Революции, 69 | тел.: +7 (812) 605-00-55 |
| Москва, ул. Южнопортовая, 7 | тел.: +7 (495) 380-07-45 |
| Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67 | тел.: +7 (863) 206-17-94 |
| Краснодар, ул. Тургенева, 139 | тел.: +7 (861) 221-05-82 |
| Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1 | тел.: +7 (391) 264-95-43 |
| Новосибирск, Северный проезд, 33 | тел.: +7 (383) 335-78-50 |
| Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024 | тел.: +371 675-653-00 |

НАЗНАЧЕНИЕ

Минерализатор предназначен для обогащения полезными минеральными солями и микроэлементами воды, очищенной системой обратного осмоса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс в системе “Гейзер-Престиж” - до 6000 л.

Содержание минеральных компонентов при использовании минерализатора* - до 20 мг/л.

Температура воды - от +4 до 38°C

* При наборе первых двух литров воды. В дальнейшем минерализация может снижаться.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА

Установите корпус на кронштейны и присоедините его трубками, соблюдая направление потока: от выхода угольного постфильтра на вход минерализатора и от минерализатора к крану чистой воды.

Для замены отсоедините трубки, снимите заменяемый минерализатор с удерживающих его кронштейнов, замените новым, подсоедините трубки. Промойте минерализатор водой из накопительного бака.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев от даты продажи. Не подлежит восстановлению и ремонту.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска _____

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____