



# МОДУЛЬ СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ АКВАФОР B515 PRO ПАСПОРТ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Сменный фильтрующий модуль Аквафор B515 PRO (далее – модуль) предназначен для комплексной очистки холодной водопроводной воды и устанавливается в корпус водоочистителя Аквафор Викинг Миди.

Модуль изготовлен по современной технологии и выполнен в виде карбонблока, который содержит в оптимальном сочетании волокнистые сорбционные материалы марки AQUALEN™ и гранулированные сорбционные материалы. Модуль имеет дополнительный барьер из нового материала AQUALEN™ 4 (патентная заявка 2020112991) с увеличенной фильтрующей поверхностью.

Модуль обеспечивает эффективную очистку воды от органических примесей, тяжелых металлов, активного хлора, а также от ржавчины (коллоидного железа), песка и других нерастворимых примесей. Ресурс модуля увеличен на 50 % по сравнению со стандартным модулем B515-13.

Патенты РФ 2282494; 2540637.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, мм, не более,

диаметр	144
высота	333
Масса модуля, кг, не более	2,4
Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность), л/мин	16,0
Температура фильтруемой воды, °С	5...+38
Номинальный размер фильтруемых частиц, мкм	более 5
Маркировка (цвет фланца)	оранжевый

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; паспорт; комплект упаковки.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВНИМАНИЕ! После замены фильтрующего модуля:

- откройте подачу воды;
- отрегулируйте подачу воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации (производительностью) водоочистителя;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран и дайте постоять водоочистителю 20 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут.

При транспортировке, хранении и эксплуатации модуля:

- не допускайте ударов и падений модуля;
- не помещайте модуль вблизи нагревательных приборов;
- защищайте модуль от замерзания.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

## **СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ**

Срок службы\* (ресурс) модуля – 90 000 л водопроводной воды, соответствующей действующим санитарным нормативам, но не более 6 месяцев с даты его продажи потребителю через розничную сеть.

Дата продажи определяется штампом магазина в настоящем паспорте или кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля исчисляется с даты его производства\*\*. По окончании срока службы модуль подлежит замене.\*\*\*

Срок хранения модуля до начала эксплуатации – не более 3 лет с даты производства.

\* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании п. 6 ст. 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

\*\* Дата производства – дата, выбитая изготовителем в клейме на фланце изделия (рис. 1).

\*\*\* Использование модуля по истечении срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

ства при температуре от +5 до +40 °C, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе смennого фильтрующего модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

Сменный модуль не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.



Рис. 1.  
Календарь  
месяц-год

# **АКВАФОР®**

©2021, ООО «АКВАФОР»

Изготовлено по технологиям и под контролем ООО «АкваФор». Изготовитель: Aquaphor International OÜ, 40231, Эстония, Силламяэ, Л. Толстой, д 2А.

Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара ненадлежащего качества / Импортер: ООО «АкваФор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.  
[www.aquaphor.ru](http://www.aquaphor.ru)



Система менеджмента качества компании-изготовителя сертифицирована на соответствие ISO 9001.

Изделие не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.  
ТУ 3697-026-11139511-99

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию модуля усовершенствования без отражения в паспорте.

**Дата производства и контроля качества:**

**Дата продажи / Штамп магазина:**