

НАЗНАЧЕНИЕ

Сменный фильтрующий модуль АКВАФОР B520 PRO (далее — модуль) предназначен для комплексной очистки холодной и горячей водопроводной воды и устанавливается в корпус водоочистителя АКВАФОР Викинг и АКВАФОР Викинг PRO.

Модуль изготовлен по современной технологии и выполнен в виде карбонблока, который содержит в оптимальном сочетании волокнистые сорбционные материалы марки AQUALEN™ и гранулированные сорбционные материалы. Модуль имеет дополнительный барьер из нового материала AQUALEN™ 4 (патентная заявка 2020112991) с увеличенной фильтрующей поверхностью.

Модуль обеспечивает эффективную очистку воды от органических примесей, тяжелых металлов, активного хлора, а также от ржавчины (коллоидного железа), песка и других нерастворимых примесей. Ресурс модуля увеличен на 50 % по сравнению со стандартным модулем АКВАФОР B520-13. Патенты РФ 2282494; 2540637.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры модуля, мм, не более, диаметр × высота	144 × 505
Масса модуля, кг, не более	3,5
Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность), л/мин	25,0
Температура фильтруемой воды, °C	+5...+75
Номинальный размер фильтруемых частиц, мкм	более 5
Маркировка (цвет фланца)	оранжевый

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль; паспорт; комплект упаковок.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! После замены фильтрующего модуля:

- откройте подачу воды;
- отрегулируйте подачу воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации (производительностью) водоочистителя;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут;
- закройте кран и дайте постоять водоочистителю 20 минут;
- затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 20 минут.

При транспортировке, хранении и эксплуатации модуля:

- не допускайте ударов и падений модуля;
- не помещайте модуль вблизи нагревательных приборов;
- защищайте модуль от замерзания.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы* (ресурс) модуля — 150 000 л водопроводной воды, соответствующей действующим санитарным нормативам, или 90 000 л горячей воды, но не более 6 месяцев с даты его продажи потребителю через розничную сеть.

Дата продажи определяется штампом магазина в настоящем паспорте или кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля исчисляется с даты его производства. По окончании срока службы модуль подлежит замене.**

Срок хранения модуля до начала эксплуатации — не более 5 лет с даты производства, указанной в данном руководстве, при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе сменного фильтрующего модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля.

Сменный модуль не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании п. 6 ст. 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

** Использование модуля по истечении срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

АКВАФОР®

© ООО «Аквафор», 2025

Изготовитель: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А. www.aquaphor.ru

Изделие не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. ТУ 3697-026-11139511-99.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию модуля усовершенствования без отражения в паспорте.



Система менеджмента качества компании-изготовителя сертифицирована на соответствие ISO 9001.

Модуль сменный фильтрующий Аквафор В520 PRO

Дата производства
и контроля качества

Дата продажи /
Штамп магазина